

RFX

OASIS® / WaterGuard® sono marchi registrati della Oasis Corporation.

Strutturati in una carrozzeria in **policarbonato** resistente sia agli urti che ai graffi, i refrigeratori **Oasis®** sono gli unici dotati di sofisticati sistemi di sonda e **raffreddamento**.

A differenza dei modelli tradizionali, i **refrigeratori Oasis®** **raffreddano dall'interno verso l'esterno** riducendo così la possibile formazione di condensa e ruggine.

Il sistema **Oasis®** con **vasca di accumulo per l'acqua estraibile** è brevettato e semplifica al massimo tutte le operazioni di pulizia e sanificazione.

Le **carrozzerie** in policarbonato sono **garantite** fino a cinque anni.

Tutti i modelli (esclusi i "pou" con allacciamento alla rete idrica) sono dotati del sistema **waterguard-freshguard** (valvola water safe), che **elimina** in modo efficace e sicuro la possibilità di **dispersione dell'acqua** ogni qualvolta si rimuove il boccione dal refrigeratore.

Questo sistema è inoltre dotato di un **filtro** che trattiene le **impurità** dell'aria che entra dal rubinetto ogni volta che lo si preme per l'**erogazione dell'acqua**.

Tutti i refrigeratori sono dotati di un **dispenser per bicchieri** ideale per contenere la quantità necessaria per il consumo di un boccione (totale circa **100 bicchieri** da 20 cl).

Boccione

Ø 27 cm

h 39 cm

Refrigeratore

Ø 35 cm

H 115 cm

P 15 Kg

P 14 Kg

Refrigeratori

RFX

B1 ARPKY
B1 ARPHSY

OASIS®

Mod. **Calda** e FreddaMod. **Ambiente** e Fredda

Refrigeratori RFX B1 ARPKY B1 ARPHSY

Temperatura dell'ambiente (°C)	Temperatura dell'acqua nel boccone (°C)	Litri / Ora		Numero approssimativo di bicchieri da 85 ml erogabili per ogni ora a 10°C	
		Calda e Fredda	Ambiente e Fredda	Calda e Fredda	Ambiente e Fredda
21°	21°	4.60	5.20	23	26
27°	27°	3.10	3.50	15,5	17,5
32°	32°	1.60	1.80	8	9
38°	38°	0.90	1.00	4,5	5

TABELLA DELLE CAPACITÀ / EROGAZIONI

DESIGN / DURATA

Composto di un materiale altamente resistente, modellato interamente anche in tinta, in modo che i graffi siano invisibili anche dopo anni di uso.

VASCHETTA RACCOGLI GOCCE

Formata da un unico pezzo che si può sollevare e estrarre in pochi secondi. È modellata, resistente e può essere lavata in lavastoviglie.

RUBINETTO ACQUA CALDA PIU' SICURO

A chiusura automatica ha un meccanismo a duplice azione, molto semplice per un adulto, che aiuta così a proteggere i bambini.

RAFFREDDAMENTO BREVETTATO "INSIDE-OUT" (Dall'interno all'esterno)

Risolve l'eventuale formazione di condensa e di ghiaccio e migliora l'erogazione dell'acqua.

SERBATOIO ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER ACQUA CALDA

Facile da rimuovere e pulire. HDPE è molto resistente, superiore all'acciaio inossidabile è lavabile in lavastoviglie ed ha un serbatoio da 1,4 litri.

VASCA ESTRAIBILE

Facilita enormemente la pulizia. Tutto la vasca si estrae e si sostituisce in pochi minuti con una già sanificata. può essere lavata in lavastoviglie.

SISTEMA DI PROTEZIONE DELL'ACQUA WaterGuard IV® FreshGuard

Facile da igienizzare elimina efficacemente le perdite d'acqua durante la sostituzione dei bocconi. Inoltre è munito di un filtro aria 3 micron.

CUP DISPENSER

Tutti i refrigeratori hanno in dotazione un dispenser per bicchieri.

**SPECIFICHE ELETTROTECNICHE:**Tipo di refrigerante **R134a**Carica refrigerante **47 g**Capacità della vasca di accumulo dell'acqua fredda **1,5 litri****Consumo elettrico:**Calda e fredda **600 Watt**Ambiente e fredda **80 Watt**

Tutti i modelli funzionano a **220-240 volts, 50/60 Hertz** con compressore da **1/20hp** e non necessitano di alcun trasformatore.

Il Connettore IEC è a tre poli. L'ampereaggio a pieno carico è di **0,6** per il modello Ambiente e Fredda e di **2,5** per il Modello Calda e Fredda.

Il **Boccone** non è fornito con il refrigeratore.

GARANZIA:

1 anno sul sistema di refrigerazione e sulla maggior parte dei componenti.

4 anni per il sistema di refrigerazione sigillato.

5 anni per la vasca estraibile, la vaschetta raccogli-gocce, la base in plastica e la carrozzeria esterna in policarbonato.

Ogni refrigeratore è dotato di un dettagliato **certificato di garanzia**; è disponibile su richiesta copia della garanzia.

COMPONENTI INTERNO REFRIGERATORE

RFX B1 ARPKY



RFX B1 ARPHSY | ARANCIO



RFX B1 ARPHSY | BLU



SEM GRUPPO
naturalmente acqua

Water Time il Boccone S.r.l.

Via Mameli 2 | 41014 Castelvetro di Modena (MO)

tel (+39) 059 799 891 | fax (+39) 059 799 893 | fax amm (+39) 059 708 673

info@water-time.it | www.water-time.it

WATER TIME
isole d'acqua

associata



WI

QUALITÀ
CERTIFICAZIONI